

提车后，隔热膜怎么选不踩坑？

来源：林以惟 发布时间：2025-11-13 09:51:11

1、隔热膜需要看的是什么：

隔热率:大于40%

透光率:大于70%(仅要求前档)

紫外线阻隔率:必须大于99%，没有不考虑

2、隔热膜选什么材质：

金属膜：



隔热原理:利用金、银、钛等金属，将太阳光中的红外线反射的反射型隔热膜，通过将热量反射来达到隔热的目的

实际体验:反射型膜隔热会更加持久、稳定，即便时间线拉长，它也能维持非常好的隔热效果，实际隔热它体验更佳

陶瓷膜：

隔热原理:通过纳米陶瓷颗粒，将太阳光中红外线热量存储起来的吸收型隔热膜，通过陶瓷颗粒吸收热量来达到隔热的目的实际体验:初始状态下隔热效果正常，但随着时间推移，陶瓷颗粒吸收饱和后，释放热量，这时候摸上去会烫手

3、可以选择哪些车膜牌子：

大品牌车膜皆可：龙膜、威固、3M、美基、量子膜等，要有官网质保的产品

贴膜后注意：车窗尽量2天内不要升降，不要让空调直吹；出现气泡、发黄、脱胶、翘边等现象，马上联系整改或更换

HTML版本：[提车后，隔热膜怎么选不踩坑？](#)